

## Referencias

- Tan
- Indian Rustic
- Black

## Dimensiones

- Espesores de 3d autoadhesivo: rango - 2 mm, 3 mm o 4 mm.
- Tamaños de 3d autoadhesivo: 15 cm x 60 cm.

## Especificaciones del Producto

- StoneFlex 3d autoadhesivo es piedra 100% natural de diferentes tamaños y espesores sobre una capa de fibra de vidrio y resina.
- Corte fácilmente con herramientas comunes en la industria metalúrgicas y de carpintería, como tijeras de hojalatero, sierras de mesa (sierra de corte), sierras circulares portátiles.
- Autoadhesivo sensible a presión doble cara.
- Para cortes irregulares utilice una lija de grano grueso apoyada sobre un bloque de madera.

## Usos

El 3d Autoadhesivo es una superficie decorativa para interior y se requiere no instalar en zonas húmedas.

## Normas aplicables, referencias relacionadas

ASTM E84 - Método de prueba estándar para las características de combustión superficial de los materiales de construcción.

## Decoración de calidad, pruebas, certificaciones y aprobaciones

- El material cumple o supera los materiales ASTM E84 Clase C (3d autoadhesivo de 5,9"x 23,6")
- Aplicaciones; si el 10% o menos de la superficie de la pared agregada está cubierta con 3d autoadhesivo, la clasificación de fuego es aceptable.

## Instrucciones de embalaje, Manipulación, Protección y entregas

- Guarde el 3D autoadhesivo de manera horizontal, en un área limpia y seca con temperaturas constantes para evitar la condensación y la acumulación de humedad.
- Durante el manejo no deslice las 3D autoadhesivo unas contra otras o sobre superficies rugosas.

---

### Limitaciones

- Las 3D autoadhesivo de piedra deben fijarse sobre superficial planas y niveladas como muros afinados, drywall entre otros.
- El adhesivo debe garantizar el contacto total con la superficie de la pared.
- Se debe tener cuidado para evitar dañar la cara de la piedra durante el corte.
- El material se puede cortar con una tijera de hojalatero.

### Propiedades del producto

#### Materiales, Composición Y Propiedades

- Espesor de la piedra: 2 mm – 4 mm
- Refuerzo posterior de resina curada

#### Accesorios

- Tijera de hojalatero
- Lija
- Sellante StoneFlex