

STONE FLEX:

Stone Flex travertino es un revestimiento de minera triturada, fibra de vidrio y Resina de poliéster flexible, ligero, adaptable, durable y resistente a la intemperie. La tecnología y el sistema son tan revolucionarios que se pueden adherir a casi cualquier superficie de construcción.

REFERENCIAS:

Clasico, Romano, Pulido

Formato:

Medida estándar 244 cm x 61 cm

PROPIEDADES TÉCNICAS:

General

Cara superior: Concreto polimerico

Cara Inferior: Resina de poliéster y fibra de vidrio

Límite de Temperatura: 250 ° C - 300 ° C

Estabilidad química: Estable en condiciones ambientales normales

Incompatibilidad: Ácidos minerales y solución fuerte de sal

Específica

Espesor (mm):	3 - 4
Peso por metro cuadrado (Kg.):	3
Absorción de agua (%) ASTM C-121:	2,5
Promedio de abrasión (mm) IS: 9162-1979:	0,7
Abrasión Máxima (mm) IS: 9162-1979:	0,8
Densidad (Kg./m):	1,45

APLICACIÓN:

StoneFlex Travertino se puede instalar en fachadas, puertas, mobiliario, baños, cocinas, muros interiores, cielo raso, entre otros.

Se debe adherir con poliuretano marca stoneflex.

Se sella con sellante marca stoneflex.